

[www.meiller-aufzugtueren.de](http://www.meiller-aufzugtueren.de)



HEAVY DUTY<sup>®</sup>



***Schwerlasttüren für Industrie und Gewerbe***

# Schwerlasttüren für Industrie und Gewerbe

Beste Performance und  
höchste Verfügbarkeit

# HEAVY D



# UTY®



## Industrieaufzüge für schwere und sperrige Lasten müssen extremen Anforderungen in Bezug auf Robustheit und Verfügbarkeit genügen.

In großen Produktionsanlagen sind Lastenaufzüge oftmals ein extenzieller Bestandteil einer Fertigungslinie oder eines Logistiksystems. Die Aufzüge sind pausenlos in Betrieb. Im rauen Industrieinsatz führen Störungen an den Aufzugsanlagen oft zu Produktionsausfällen und somit zu hohen Kosten für den Betreiber. Deshalb haben eine konstante Verfügbarkeit und störungsfreier Betrieb des Aufzugs sowie ein geringer Wartungsaufwand höchste Priorität.

Mit der Industrietüren-Serie **HD HEAVY DUTY®** stellt MEILLER eine Produktlinie bereit, die beste Performance und höchste Zuverlässigkeit bietet und dem Betreiber somit nachhaltigen Nutzen bringt.



## Qualitätsmerkmale:

- Türkämpfer als geschlossener Kasten aus 3 mm Stahlblech, verwindungssteif und schmutzsicher
- Doppelwandige Türblätter aus min. 1,5 mm Blech, ringsum verschweißt, daher äußerst robust und verwindungssteif
- Verwendung von Zink-Magnesium Blechen für deutlich verbesserte Korrosionseigenschaften
- Besonders stabile Laufschiene aus verzinktem, 4 mm dicken Stahl für beste Laufeigenschaften
- Auf die Laufschienenkontur abgestimmte Laufrollen, aus einem gegossenen Hochleistungskunststoff für beste Laufeigenschaften und lange Lebensdauer selbst bei extremer Beanspruchung in Industriebetrieben
- Bewährte, dynamische Hochleistungsantriebe, auch für große Türabmessungen geeignet
- Massive Aluminiumschwelle, mit Schmutzlöchern, geeignet für Radlasten bis 2 to mit Standard-Befestigungswinkeln, bis 10 to mit entsprechend verstärktem Schwellenunterbau, weitere Schwellenvarianten optional erhältlich
- Stabile und sichere untere Türblattführungen, stufenlos einstellbar, bei Bedarf ohne Demontage der Türblätter auswechselbar
- Stabile Kabinentürmitnehmer aus hochwertigen Materialien mit Zuhalteeinrichtung gemäß EN 81-20/50

Alle diese Merkmale stehen für eine schnelle und einfache Montage, geringen Wartungsaufwand, weniger Türstörungen und eine lange Nutzungsdauer von MEILLER Aufzugtüren. Und wenn es doch einmal notwendig wird, können die Komponenten einfach und schnell ausgetauscht werden.

## HEAVY DUTY - Abmessungen

Türausführung				Türbreite	Türhöhe
Einseitig öffnend	3-blättrig	TTS/K 31 HD	S/K 3 R/L HD	TB = 700 - 2500 mm	TH = 2000 - 4500 mm
Zentral öffnend	4-blättrig	TTS/K 28 HD	S/K 4 Z HD	TB = 1200 - 3200 mm	TH = 2000 - 4500 mm
Zentral öffnend	6-blättrig	TTS/K 32 HD	S/K 6 Z HD	TB = 1800 - 4000 mm	TH = 2000 - 4500 mm



### Meiller Aufzugtüren GmbH

Ambossstraße 4  
80997 München

Tel.: +49 89 1487 - 0

Fax: +49 89 1487 - 1566

E-Mail: [info@meiller-aufzugtueren.de](mailto:info@meiller-aufzugtueren.de)

[www.meiller-aufzugtueren.de](http://www.meiller-aufzugtueren.de)