

www.meiller-aufzugtueren.de



®
WITTEMSSE



Aufzugtüren für den universellen Einsatz

Aufzugtüren für den universellen Einsatz

Hochqualitative Standard-
und Sonderlösungen

INTENSE®



Die meisten Aufzuganlagen sind mit Schacht- und Kabinentüren aus Stahlblech ausgestattet, die je nach Kundenwunsch zusätzlich farbbehandelt oder mit Edelstahl belegt sind. MEILLER hat in seiner langjährigen Tradition immer auf hohe Qualitätsstandards geachtet und sich mit der Entwicklung hochwertiger Produkte vom Massenmarkt abgesetzt.

Als Spezialist für kundenspezifische Sonderlösungen bietet MEILLER seinen Kunden unter dem Produktamen **INTENSE®** höchstmögliche Individualität.

Dabei ist es selbstverständlich, dass diese Aufzugtüren, je nach Ausführung, allen aktuellen Normen entsprechen, wie z. B. der EN 81-20/50, der EN 81-58, der EN 81-71, u. v. m. So stehen MEILLER Türen für eine optimale Verfügbarkeit im Dauereinsatz vor Ort.

Die große Produktvielfalt von **INTENSE®** in Verbindung mit verschiedensten Einbaumöglichkeiten (z.B. Schachtwandeinbau, Nischeneinbau, kompaktes Modernisierungskonzept) ist die Grundlage für individuelle kundenspezifische Anwendungslösungen.

Zahlreiche Ausführungsvarianten lassen keine Gestaltungswünsche offen, wie z. B. diverse Oberflächen oder Schwellenvarianten, die an die jeweilige Benutzerumgebung und den Einsatzort des Aufzugs angepasst sind.



Qualitätsmerkmale:

- Türkämpfer als geschlossener Kasten, verwindungssteif und schmutzsicher
- Doppelwandige Türblätter ringsum verschweißt, daher äußerst robust und verwindungssteif
- Verwendung von Zink-Magnesium-Blechen für deutlich verbesserte Korrosionseigenschaften
- Besonders stabile Laufschiene aus verzinktem Stahl für beste Laufeigenschaften
- Auf die Laufschielenkontur abgestimmte Laufrollen, aus verschiedenen, hochwertigen Kunststoffen, passend für jeden Einsatzfall
- Stabile und sichere untere Türblattführungen, stufenlos einstellbar, bei Bedarf ohne Demontage der Türblätter auswechselbar
- Bewährte, dynamische Hochleistungsantriebe
- Stabile Kabinentürmitnehmer aus hochwertigen Materialien mit Zuhalteeinrichtung gemäß EN 81-20/50.

Alle diese Merkmale stehen für eine schnelle und einfache Montage, geringen Wartungsaufwand, weniger Türstörungen und eine lange Nutzungsdauer von MEILLER Aufzugtüren. Und wenn es doch einmal notwendig wird, können die Komponenten einfach und schnell ausgetauscht werden.



INTENSE® - Abmessungen

Türausführung				Türbreite	Türhöhe
Einseitig öffnend	2-blättrig	TTS/TTK 25	S/K 2 R/L	TB = 700 - 1800 mm	TH = 2000 - 3500 mm
Zentral öffnend	2-blättrig	STS/STK 26	S/K 2 Z	TB = 700 - 1800 mm	TH = 2000 - 3500 mm
Einseitig öffnend	3-blättrig	TTS/TTK 31	S/K 3 R/L	TB = 700 - 1800 mm	TH = 2000 - 3500 mm
Zentral öffnend	4-blättrig	TTS/TTK 28	S/K 4 Z	TB = 700 - 3200 mm	TH = 2000 - 3500 mm
Zentral öffnend	6-blättrig	TTS/TTK 32	S/K 6 Z	TB = 1050 - 3500 mm	TH = 2000 - 3500 mm



Meiller Aufzugtüren GmbH

Ambossstraße 4
80997 München

Tel.: +49 89 1487 – 0

Fax: +49 89 1487 – 1566

E-Mail: info@meiller-aufzugtuere.de

www.meiller-aufzugtuere.de